

Перв. примен. ПЦ00.00.000		Э00'00'00ПЦ		√ Ra 3,2 (✓)	
Справ. №		28±0,05		A	
		Ra 1,6		φ4	
		A(4:1)		φ5,8h9 _(-0,03)	
		φ8f7 _(-0,013/-0,028)			
		0,5×45°		Ra 1,6	
		R0,2		Ra 1,6	
		2 ^{+0,2}		2 канавки	
		Ra 1,6			
		1. ГОСТ 30893.2-фК.			
		2. Остальные технические требования по СТБ 1014-95.			
Подп. и дата		Изм. № докум.		ПЦ00.00.003	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		Подвод	
Взам. инв. №		Изм. № докум.		Лит.	
Подп. и дата		Изм. № докум.		Масса	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		Масштаб	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		0,01	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		2,5:1	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		Лист	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		Листов	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		1	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		Пруток 9,0 AISI 304 (1,4301 EN10088-3)	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		Копировал	
Изм. № подл.		Изм. № докум.		Формат А4	