

Имя модели

Инд. № подл.

56119929

Имя чертежа

Взам. инв. №

Инд. № дубл.

Версия

1.3

Подп. и дата

04.09.24

Справ. №

ИС2-0310-13435-1025-000 МД

Перв. примен.

ИС2-0310-13435-1025-000

√Ra 6,3 (✓)

1 35...40 HRC.

2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: h14; ±t2/2.

3 Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.

4 Размеры недорезов для резьбы - по ГОСТ 10549-80.

5 Класс прочности 5.6 - по ГОСТ ISO 898-1-2014.

6 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

7 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Егорова		
Пров.		Свидухович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидухович		
Утв.		Богущий		

ИС2-0310-13435-1025-000

Винт 7006-1025

ГОСТ 13435-68

Сталь 45

ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,25	1:1
Лист	Листов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4